



小型製版システム

PROTEC®

M-600シリーズ

MODEL MP-600/MD-600/MN-600/MK-600/ML-600

Mシリーズはコンポーネントタイプです。全てキャスター付きですので、自由なレイアウトが簡単にできます。また、床面積が600×600に統一されておりますので、仕事の流れによって自由に組み合わせてお使い頂けます。

《特注も応じます。お気軽にご相談ください。》



■主な仕様

①		MP-600 小型スクリーンプリンター	
		露光面積	480×480(mm)
		密着方法	圧力式
		光源	瞬時点灯型メタルハライドランプ
		露光管理	1.0kw紫外線積算光量計
		冷却方式	強制ファン4台(焼付ガラス面)
		電源	光源 単相200V(30A) 操作盤 単相100V(3A)
		外形寸法	600(W)×600(D)×1230(H)(mm)
		重量	約80kg(光源別)
②		MD-600 小型スクリーン自動現像機	
		最大スクリーン枠	450×450(mm)
		ノズル移動速度	0~5 cm/秒
		ノズル往復回数	1~10回
		噴霧圧	10 kg/cm ²
		噴霧量	10 kg/分
		貯水タンク容量	36L
		ポンプ	単相100V 0.4kw 50/60Hz
		電源	単相100V 5A
		外形寸法	600(W)×600(D)×1100(H)(mm)
		重量	75kg
③		MN-600 小型スクリーン流し台	
		スプレーガン	85 L/分(3kg/cm ² 圧力時のエア消費量)
		水タンク	10L(ボールタップ付き)
		透過光源	蛍光時 20W×3
		電源	単相 100V 50/60Hz
		外形寸法	600(W)×600(D)×1600(H)(mm)
		重量	約40kg
④		MK-600 小型スクリーン乾燥機	
		最大スクリーン枠	480×480×25(mm)(18版)
		ヒーター	1.1kw(温度過昇防止器付)
		送風ファン	ファン13w×4 熱交換機
		電源	32W単相 100V 15A
		外形寸法	600(W)×700(D)×1600(H)(mm)
		重量	75kg
⑤		ML-600 小型ライトテーブル	
		ガラス寸法	540×540(mm)
		光源	蛍光灯15W×4
		電源	単相 100V 50Hz/60Hz
		外形寸法	600(W)×600(D)×780(H)(mm)
		重量	28kg

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

PROTEC 株式会社 プロテック

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14
TEL: 03-5748-3323/FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: info@protec.jp

販売店