スクリーン製版の技術指導にも応じます。

PROTEC®

スクリーン乾燥機

MODEL SK-800A/AP

オールステンレス製でクリーンルームに最適。温風循環式（除湿機能付）で効率よく乾燥が可能です。レイアウトにより、パスタイプ（AP）と片面扉タイプ（A）が選択できます。

小型版用からPDP用超大型版まで、各種ご用意できます。お気軽にご相談ください。

■主な仕様

仕様 ＼ 型式	SK-800A	SK-800AP
収納版数	8版	
最大枠サイズ	1000×1000(mm)　t＝50	
電　　源	3φ　AC200V　3kw	
乾燥方式	温風循環式(除湿機能及びﾌｨﾙﾀｰ付き)	
温度調節	常温～50℃	
タイマー機能	連続、0～30分	
扉タイプ	片面扉タイプ	パスボックスタイプ
外形寸法	800(W)×1100(D)×1800(H)mm	
重　　量	約150kg	

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元
PRO TEC 株式会社プロテック
〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14
TEL:03-5748-3323/FAX:03-5748-3324
URL;http://www.protec.jp/ E-Mail;info@protec.jp

販売店

080624