



DIGITAL INDICATE

PROTEC®

メタルマスクテンションゲージ

MODEL MTG-08A

特許第5296519号

メタルマスクのテンション測定に疑問を感じていませんか？そんな疑問を解決します！

メタルマスク専用テンションゲージ

スクリーンマスク用テンションゲージで、シェアほぼ100%を誇るプロテックが、自信を持って送り出す、メタルマスク専用開発したテンションゲージです。



*枠サイズに合わせて500、700、1000の三種類の中からお選びください。（左記以外のサイズも特注対応可）

これまでメタルマスクのテンション測定にも、弊社製スクリーンマスク用テンションゲージSTG-75またはSTG-80が使用されてきました。しかしSTGの場合、測定時の支点部分もメタル内に位置し、且つスクリーンとは違うためメタル硬度の影響が大きく、正確な測定値が得られませんでした。今回発表したMTG-08Aは、メタルマスク外側（フレーム）に支点を置くため、理想的な版全体でのテンション測定が可能になりました。STGシリーズ同様にハンディータイプで扱い易く、測定位置が確認できる目盛りを標準装備しました。この機会に是非、メタルマスク専用設計のMTG-08Aをお試しください。

■主な仕様

| 項目 | 型式 | MTG-08A-500 | MTG-08A-700 | MTG-08A-1000 |
|---------------|----|-----------------------|-------------|--------------|
| 用 途 | | すべてのメタルマスク | | |
| 測 定 値 表 示 | | デジタル表示 | | |
| 測 定 範 囲 | | 0.00mm~2.50mm | | |
| デ ー タ 出 力 | | 出力端子付 | | |
| 測 定 の 方 向 性 | | 有 | | |
| 適応枠サイズ(外形) | | 320~480mm | 320~680mm | 320~980mm |
| 測 定 荷 重 | | 約500g | | |
| 遊 動 測 定 子 形 状 | | カマボコ型 | | |
| 電 源 | | 酸化銀電池1個 | | |
| 重 量 (g) | | 約2100 | 約2300 | 約2600 |
| オ プ シ ョ ン | | プリンター (DP-1VR)、信号ケーブル | | |



〈プリンター オプション〉

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

PROTEC 株式会社 プロテック

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14
TEL: 03-5748-3323/FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: info@protec.jp

販売店