



小型製版システム

PROTEC®

M-600シリーズ

MODEL MP-600/MD-600/MN-600/MK-600/ML-600

Mシリーズはコンポーネントタイプです。全てキャスター付きですので、自由なレイアウトが簡単にできます。また、床面積が600×600に統一されておりますので、仕事の流れによって自由に組み合わせてお使い頂けます。

《特注も応じます。お気軽にご相談ください。》



■主な仕様

①	MP-600 小型スクリーンプリンター		③	MN-600 小型スクリーン流し台		
	露光面積	480×480(mm)		スプレーガン	85 L/分 (3kg/cm ² 圧力時のエア消費量)	
②	密着方法	圧力式	④	水タンク	10L(ボールタップ付き)	
	光源	瞬時点灯型メタルハライドランプ		透過光源	蛍光時 20W×3	
	露光管理	1.0kw紫外線積算光量計	電 源	単相 100V 50/60Hz		
	冷却方式	強制ファン4台(焼付ガラス面)	外形寸法	600(W)×600(D)×1600(H)(mm)		
	電 源	光 源	単相200V (30A)	重 量	約40kg	
		操作盤	単相100V (3A)	MK-600 小型スクリーン乾燥機		
	外形寸法	600(W)×600(D)×1230(H)(mm)		最大スクリーン枠	480×480×25(mm) (18版)	
	重 量	約80kg (光源別)		ヒーター	1.1kw (温度過昇防止器付)	
	MD-600 小型スクリーン自動現像機		送風ファン	ファン13w×4 熱交換機		
	最大スクリーン枠	450×450(mm)		電 源	32W単相 100V 15A	
ノズル移動速度	0~5 cm/秒		外形寸法	600(W)×700(D)×1600(H)(mm)		
ノズル往復回数	1~10回		重 量	75kg		
噴霧圧	10 kg/cm ²		⑤	ML-600 小型ライトテーブル		
噴霧量	10 kg/分			ガラス寸法	540×540(mm)	
貯水タンク容量	36L			光 源	蛍光灯15W×4	
ボ ン プ	単相100V 0.4kw 50/60Hz			電 源	単相 100V 50Hz/60Hz	
電 源	単相100V 5A			外形寸法	600(W)×600(D)×780(H)(mm)	
外形寸法	600(W)×600(D)×1100(H)(mm)		重 量	28kg		
重 量	75kg					

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

PROTEC 株式会社 プロテック

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14
TEL: 03-5748-3323 / FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: info@protec.jp

販売店