



スクリーン製版の技術指導にも応じます。

**PROTEC**®

# スクリーン乾燥機

## MODEL SK-800A/AP

オールステンレス製でクリーンルームに最適。温風循環式（除湿機能付）で効率よく乾燥が可能です。レイアウトにより、パスタイプ（AP）と片面扉タイプ（A）が選択できます。



SK-800AP

小型版用からPDP用超大型版まで、各種ご用意できます。お気軽にご相談ください。

### ■主な仕様

仕様	型式	SK-800A	SK-800AP
収納版数		8版	
最大枠サイズ		1000×1000 (mm) t=50	
電源		3φ AC200V 3kw	
乾燥方式		温風循環式(除湿機能及びフィルター付き)	
温度調節		常温～50℃	
タイマー機能		連続、0～30分	
扉タイプ		片面扉タイプ	パスボックスタイプ
外形寸法		800 (W) × 1100 (D) × 1800 (H) mm	
重量		約150kg	

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

**PROTEC** 株式会社 **プロテック**

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14  
TEL: 03-5748-3323 / FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: [info@protec.jp](mailto:info@protec.jp)

販売店