



メッシュの能力を最大限引き出す

PROTEC®

油圧式紗張機

MODEL OS-1020A/1324A

油圧による引張り方式で、テンションムラの少ない安定した紗張り作業が効率よく行えます。ポリエステルやステンレス等のハイテンションにも対応。タッチパネル採用で、誰にでも簡単に操作可能。



《枠サイズ、張り方（ノーマル、バイヤス）等はお相談下さい。》

■主な仕様

| 型 式 | OS-1020A | OS-1324A |
|---------|---|---|
| 枠 サイズ | 最大750×750 (mm) (22.5° バイヤス張×2版) まで対応 | 最大1000×1000 (mm) (22.5° バイヤス張×2版) まで対応 |
| テーブルサイズ | 850×2000 (mm) | 900×2200 (mm) |
| 駆 動 方 式 | 油圧式（テーブルリフター電動式） | |
| ク ラ ン プ | 一本バー方式（アークランプ） | |
| 外 形 寸 法 | (W) 2900×(D) 2000×(H) 925 (mm) | (W) 3400×(D) 2250×(H) 925 (mm) |
| 重 量 | 約1500kg | 約1650kg |
| 電 源 | 3相 AC200V 3kVA | |
| そ の 他 | テーブル上下機構付、XY単独調整可能、目標値設定可能（自動停止） | |

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

PROTEC 株式会社 プロテック

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14
TEL: 03-5748-3323 / FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: info@protec.jp

販売店