



# 攪拌機ホモディスペー

## MODEL TK-2.5

乳剤攪拌機ホモディスペーは均一・分散テスト、少量生産機です。  
攪拌部の取り外しができ、洗浄が簡単に行えます。



### ■主な特徴

- 高速攪拌により、均一分散に適し、攪拌羽根は簡単に交換できます。  
(交換攪拌羽根はオプション)
- 攪拌部の取り外しができ、洗浄が簡単に行えます。
- ブラシレスモータのため粉塵の発生はなく、  
低騒音、低速域での回転数の安定を実現しました。

### ■用途例

- 化学品  
接着剤、顔料、塗料、インキ
- 化粧品  
マニキュア、マスカラ
- 医薬品  
バインダー、フィルムコート液
- 食品  
ジャム、飲料
- エレクトロニクス  
バインダー

### ■主な仕様

モータ	100V 0.2kW 回転数600~6000rpm
材質	接液部：SUS304 SUS329J1
処理量	~5L

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売代理

**PROTEC** 株式会社 **プロテック**

〒146-0085 東京都大田区久が原1-2-14  
TEL: 03-5748-3323/FAX: 03-5748-3324

URL: <http://www.protec.jp/> E-Mail: [info@protec.jp](mailto:info@protec.jp)

販売店